

De **ronde geluiddemper**, Solid Air type AGRZV, is bijvoorbeeld geschikt voor gebruik als demper na een ronde VAV regelaar, bij toepassing van hand instelkleppen in kanaal aftakkingen, en het dempen van luchtkanaalgeluid.

De demper is opgebouwd uit een spiralo buiten- en een geperforeerde binnenmantel van sendzimir verzinkt plaatstaal en is voorzien van minerale wol als absorptiemateriaal.

De insteekverbindingen zijn voorzien van een rubber afdichting.

Vanaf een diameter van 315 mm is het mogelijk de demper te voorzien van een kern (type AGRZVK), waardoor de demping toeneemt.

Codering:

- A Accessoire
- G Geluiddemping
- R Ronde uitvoering
- Z Isolatie dikte 100 mm
- V Vaste spiralo buitenmantel

- O Niet van toepassing
- K kern (alléén bij een diam. groter of gelijk aan 315mm)

Bestelgegevens (voorbeeld 1):

Geluiddemper met een isolatiedikte van 100mm

Type	Diam. Inw./Uitw. - lengte
-----	-----
AGRZVO	200 / 400 x lgt 900 mm

Bestelgegevens (voorbeeld 2):

Geluiddemper met een isolatiedikte van 100mm en voorzien van kern

Type	Diam. Inw./Uitw. - lengte
-----	-----
AGRZVK	315 / 500 x lgt 900 mm

Good climate, better performance!