

Het **inbraakwerende buitenluchtrooster**, Solid Air type BMUFQ, is geschikt voor het aanzuigen van buitenlucht of afblazen van lucht afkomstig van ventilatie installaties.

Het rooster is vervaardigd van staal, heeft regeninslagwerende gezette schoepen, een vlak flensframe, is aan de achterzijde voorzien van verstevigingstrippen en is volbad verzinkt nabehandeld. Verder is het rooster aan de achterzijde voorzien van gedrukt geweven gaas.

Ten behoeve van montage in de muur zijn twee uitvoeringen mogelijk t.w.:

type BMUFQQ, voorzien van bevestigingstrippen en een meegeleverd tegenframe

type BMUFQK, voorzien van veren voor klikbevestiging in het meegeleverde frame.

Codering:

B Buitenlucht

M Muurrooster

U Gezette schoep

F Omranding 55mm, vast

Q Verstevigingstrippen en gedrukt geweven gaas

- Q Inbraakwerende bevestiging d.m.v. strippen en U-profiel voor muurdikte tot 27cm.
- K Inbraakwerende bevestiging d.m.v. frame met veren voor klikbevestiging.

Bestelgegevens (voorbeeld):

Inbraakwerend buitenluchtrooster voorzien van strippen voor muurdikte tot 27 cm.

Type	Afmetingen
-----	-----
BMUFQQ	bxh 1625 x 1225 mm

Good climate, better performance!