

Het **verdringingsrooster**, Solid Air type DTCP, wordt veelal toegepast in de industrie, in kantoren, zalen, laboratoria, computerruimten enz., is geschikt voor het met een lage intredesnelheid toevoeren van gekoelde lucht en is toepasbaar bij zowel constant als variabel volume systemen.

Het rooster is vervaardigd van sendzimir verzinkt plaatstaal en is nabehandeld met een elektrostatische poedercoating in kleur RAL 9010 (wit).

Achter het front van het rooster bevinden zich de uit hoogwaardig kunststof vervaardigde unieke eye-lid nozzles, deze zijn 360 graden draaibaar en kunnen derhalve de vorm van het werkgebied aanpassen.

Verder is het rooster ontworpen voor vrijstaande toepassing en is voorzien van een ingebouwde volume meetnippel.

Eventueel kan een sokkel worden meegeleverd.

Codering:

- D Verdringingsrooster
- T Toevoer
- C Rond model
- P Vrijstaande uitvoering
- O Geen accessoires
- S Sokkel
- T Aansluiting rond (mofmaat)

Bestelgegevens (voorbeeld):

Verdringingsrooster rond, vrijstaand model met een sokkel

Type	Model
DTCPST	model 315

Good climate, better performance!