

Het **verdringingsrooster**, Solid Air type DTIR, wordt veelal toegepast in kantoren, zalen, laboratoria, computer-ruimten enz., is geschikt voor het met een lage intredesnelheid toevoeren van gekoelde lucht en is toepasbaar bij zowel constant als variabel volume systemen.

Het rooster is vervaardigd van sendzimir verzinkt plaatstaal en is nabehandeld met een elektrostatische poedercoating in kleur RAL 9010 (wit).

Achter het front van het rooster bevinden zich de uit hoogwaardig kunststof vervaardigde unieke eye-lid nozzles, deze zijn 360 graden draaibaar en kunnen derhalve de vorm van het werkgebied aanpassen. Verder is het rooster ontworpen voor inbouw in gemetselde en prefab wanden, heeft een rechthoekige bovenaansluiting en is voorzien van een ingebouwde volume meetnippel.

Een bijpassend aansluitkanaal met ronde zijaansluiting kan worden meegeleverd.

Het daarbij behorende type wordt dan als volgt:

Type DTI ROO	alleen rooster
Type DTI RTO	rooster plus aansluitkanaal

Codering:

D	Verdringingsrooster
T	Toevoer
I	Inbouw model
R	Randloze uitvoering
-	O Geen accessoires
	T Aansluitkanaal
O	Niet van toepassing

Bestelgegevens (voorbeeld):

Verdringingsrooster voor wandinbouw, met aansluitkanaal

Type	Model
-----	-----
DTI RTO	model 500

Good climate, better performance!