

Het **verdringingsrooster**, Solid Air type DTMC, wordt veelal toegepast in kantoren, zalen, laboratoria, computer-ruimten enz., is geschikt voor het met een lage intredesnelheid toevoeren van gekoelde lucht en is toepasbaar bij zowel constant als variabel volume systemen.

Het rooster is vervaardigd van sendzimir verzinkt plaatstaal is gedeeltelijk effectief en is nabehandeld met een elektrostatische poedercoating in kleur RAL 9010 (wit).

Het rooster is ontworpen voor opbouwmontage tegen een wand of kolom en heeft een zijaansluiting aan de voor- of achterzijde. De lucht kan worden toegevoerd vanuit het verlaagd plafond, door de wand of vanuit een verhoogde vloer.

De zeer fraaie uiterlijke vormgeving maakt het rooster bijzonder geschikt voor meer representatieve ruimten.

Codering:

D Verdringingsrooster

T Toevoer

M Halffrond wandmodel

C Opbouw uitvoering

O Niet van toepassing

- F Aansluiting op voorzijde

A Aansluiting op achterzijde

Bestelgegevens (voorbeeld):

Verdringingsrooster halffrond model met achteraansluiting

Type	Model
DTMCOA	model 80

Good climate, better performance!