

Het **verdringingsrooster**, Solid Air type DTRC, wordt veelal toegepast in de industrie, in winkels, kantoren, zalen, laboratoria, computerruimten enz., is geschikt voor het met een lage intredesnelheid toevoeren van gekoelde lucht en is toepasbaar bij zowel constant als variabel volume systemen.

Het rooster is vervaardigd van sendzimir verzinkt plaatstaal en is nabehandeld met een elektrostatische poedercoating in kleur RAL 9010 (wit).

Achter het front van het rooster bevinden zich de uit hoogwaardig kunststof vervaardigde unieke eye-lid nozzles, deze zijn 360 graden draaibaar en kunnen derhalve de vorm van het werkgebied aanpassen.

Verder is het rooster ontworpen voor vrij staande opstelling tegen een wand of kolom het rooster heeft een boven aansluiting en is het voorzien van een ingebouwde volume meetnippel.

Codering:

- D Verdringingsrooster
- T Toevoer
- R Plat Kabinet model
- C Staande uitvoering
- O Niet van toepassing

T Aansluiting rond (mofmaat) of rechthoekig, afhankelijk van het model

Bestelgegevens (voorbeeld):

Verdringingsrooster plat kabinet model

Type	Model
DTRCOT	model 400

Good climate, better performance!