

De **regelklep**, Solid Air type KIRO, is geschikt voor gebruik als regel- of afsluitklep in luchtkanaalsystemen.

De regelklep is tot en met model 400 vervaardigd van sendzimir verzinkt plaatstaal spiralobuis en bij model 500, 630 en 800 is de behuizing van sendzimir verzinkt plaatstaal. Beide uitvoeringen zijn geschikt voor tussenbouw.

Het sendzimir verzinkt plaatstalen klepblad heeft een polyamide lagering.

De klep is geschikt voor zowel horizontale als verticale montage.

Om het inregelen van het luchtbehandelingsysteem te vereenvoudigen is de klep voorzien van een gekalibreerde hand vastzetinrichting welke in een vooraf berekende stand ingesteld kan worden.

Luchtdicht afsluitbaar volgens DIN-norm 1946 blad 4 is eveneens mogelijk, dit dient bij bestelling opgegeven te worden (type KLRO).

Codering:

K Klep

- I Instelklep
L Luchtdicht afsluitbaar

R Ronde uitvoering
O Niet van toepassing
O Niet van toepassing
O Niet van toepassing

Bestelgegevens (voorbeeld):

Regelklep, rond, voorzien van hand vastzet inrichting.

Type	Model
-----	-----
KIROOO	model 315

Good climate, better performance!