

Het **lamellen plafondrooster**, Solid Air type LRVD, is geschikt voor het afzuigen van lucht en is uiterlijk gelijk aan het toevoerrooster type LTVD.

Het rooster bestaat uit een opbouw omranding en een uitneembaar lamellen binnenwerk van plaatstaal en het geheel is nabehandeld met een epoxy coating in kleur RAL 9010 (wit)

Het rooster is ontworpen voor montage in het plafond en is, afhankelijk van de toepassing, in verschillende uitvoeringen leverbaar t.w.:

- **Uitvoering Z (type LRVDOZ)**, is de standaard uitvoering met een vierkante boven aansluiting.
- **Uitvoering A (type LRVDOA)**, voorzien van een vast gemonteerde adapter van sendzimir verzinkt plaatstaal met een ronde bovenaansluiting.
- **Uitvoering R (type LRVDOR)**, voorzien van een vast gemonteerde plenumbox van sendzimir verzinkt plaatstaal met een ronde zijaansluiting, inwendig voorzien van een akoestische en thermische ½" polyesterwol isolatie.
- **Uitvoering U (type LRVDU)**, voorzien van een vast gemonteerde plenumbox van sendzimir verzinkt plaatstaal met een ronde zijaansluiting.

Accessoire 1

Om het inregelen van het luchtsysteem mogelijk te maken kan het lamellen plafondrooster type LRVDOZ tevens worden voorzien van een geëxtrudeerd aluminium contraroterende volumeregelaar met bediening vanaf de frontzijde van het rooster, type LRVDVZ.

Accessoire 2

Om het inregelen van het luchtsysteem mogelijk te maken kan het lamellen plafondrooster welke is uitgevoerd met een adapter of een plenumbox, worden voorzien van een vlinder vormige volume regelaar van sendzimir verzinkt plaatstaal.

Deze is gemonteerd in de ronde aansluiting en kan worden bediend vanaf de frontzijde van het rooster. In geval van plenumbox: naast deze plenumbox.

Afhankelijk van de gekozen uitvoering wordt het type dan LRVDVA, LRVDVR of LRVDVU.

Codering:

L Lamellen plafondrooster
R Retour
V Vlakke vaste lamellen, uitneembaar
D Opbouw omranding 30 mm

- O Geen accessoires
V Volumeregelaar
- A Adapter met ronde bovenaansluiting
R vast gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox
U vast gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox
Z Vierkante bovenaansluiting

Bestelgegevens (voorbeeld):

Lamellen plafondrooster, retour, met een vierzijdig aanzicht en voorzien van een inwendig geïsoleerde plenumbox met ronde zijaansluiting en volumeregelaar

Type	Model
LRVDVR	model 400 - 4 zijdig

Good climate, better performance!