

Het **lamellen plafondrooster**, Solid Air type LRVM, is geschikt voor het afzuigen van lucht en is uiterlijk gelijk aan het toevoerrooster type LTVM.

Het rooster bestaat uit een frontpaneel en een uitneembaar lamellen binnenwerk van plaatstaal en het geheel is nabehandeld met een epoxy coating in kleur RAL 9010 (wit)

Het rooster is ontworpen voor inleg in een systeemplafond met een modulmaat van h.o.h. 600 x 600 mm of 625 x 625 mm. Door het lage gewicht van de unit is het mogelijk deze als inlegarmatuur toe te passen en direct in het systeemplafond in te leggen.

De noodzaak om de unit zelfstandig af te hangen en op plafondhoogte af te stellen vervalt hiermede, een eenvoudige valbeveiliging is voldoende.

Verder zijn, afhankelijk van de toepassing, verschillende uitvoeringen leverbaar t.w.:

- **Uitvoering Z (type LRVMOZ)**, is de standaard uitvoering met een vierkante boven aansluiting.
- **Uitvoering A (type LRVMOA)**, voorzien van een vast gemonteerde adapter van sendzimir verzinkt plaatstaal met een ronde bovenaansluiting.
- **Uitvoering R (type LRVMOR)**, voorzien van een vast gemonteerde plenumbox van sendzimir verzinkt plaatstaal met een ronde zijaansluiting, inwendig voorzien van een akoestische en thermische ½" polyestervol isolatie.
- **Uitvoering U (type LRVMOU)**, voorzien van een vast gemonteerde plenumbox van sendzimir verzinkt plaatstaal met een ronde zijaansluiting.

Accessoire 1

Om het inregelen van het luchtsysteem mogelijk te maken kan het lamellen plafondrooster type LRVMOZ tevens worden voorzien van een geëxtrudeerd aluminium contraroterende volumeregelaar met bediening vanaf de frontzijde van het rooster, type LRVMVZ.

Accessoire 2

Om het inregelen van het luchtsysteem mogelijk te maken kan het lamellen plafondrooster welke is uitgevoerd met een adapter of een plenumbox, worden voorzien van een vlinder vormige volume regelaar van sendzimir verzinkt plaatstaal.

Good climate, better performance!

Deze is gemonteerd in de ronde aansluiting en kan worden bediend vanaf de frontzijde van het rooster. In geval van plenumbox: naast de deze plenumbox. Afhankelijk van de gekozen uitvoering wordt het type dan LRVMA, LRVMA of LRVMA.

Codering:

- L Lamellen plafondrooster
 - R Retour
 - V Vlakke vaste lamellen, uitneembaar
 - M Modulair plafond h.o.h. 600mm of 625mm
-
- O Geen accessoires
 - V Volumeregelaar
-
- A Adapter met ronde bovenaansluiting
 - R vast gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox
 - U vast gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox
 - Z Vierkante bovenaansluiting

Bestelgegevens (voorbeeld):

Lamellen plafondrooster voor inleg in systeemplafond, retour, met een vierzijdig aanzicht en voorzien van een inwendig geïsoleerde plenumbox met ronde zijaansluiting en volumeregelaar

Type	Model
LRVMR	model 400 - 4 zijdig

Good climate, better performance!