

OKNM

OKNM 600	<p>Actieve koelconvector voor water-lucht systemen met zeer hoge thermische capaciteiten, beperkt geluidsniveau en een hoog comfort niveau. Door grote range aan randconstructies en standaard afmetingen geschikt voor T-profiel, inbouw- en vaste plafonds.</p> <p>Geschikt voor het koelen, ventileren en verwarmen van ruimtes met hoogtes van 2,4 tot 4,0 m. Zeer geschikt voor ruimteverwarming met lage warmwatertemperaturen van warmtepompsystemen. Warmtewisselaars als 2 of 4 pijps uitvoering verkrijgbaar. Diverse standaard nozzle uitvoeringen voor optimale bepaling van de verhouding ventilatielucht / recirculatielucht.</p> <p>Toegepaste materialen zijn 100% recyclebaar. Behuizing gefabriceerd uit elektrolytisch verzinkt plaatstaal, waarvan de zichtdelen zijn voorzien van een epoxy lak RAL kleur (standaard wit RAL 9010). Warmtewisselaar is opgebouwd uit koperen buizen, voorzien van aluminium koelribben. Lekdichtheid 100% getest op 15 bar.</p> <p>Codering</p> <ul style="list-style-type: none">O KoelconvectorK Gesloten uitvoeringN Ventileren, koelen en/of verwarmenM Geschikt voor inleg <ul style="list-style-type: none">- Nozzle type (zie technische documentatie)- K Batterij, alleen koelen V Batterij, dubbel circuit voor koelen en verwarmen <p>Bestelgegevens (voorbeeld):</p> <p>Koelconvector model 600 gesloten uitvoering, geschikt voor verwarmen en koelen, nozzles type C2, 4 zijdig uitblazend, luchtaansluiting links, standaard wateraansluiting, RAL 9010-55.</p> <p>Type _____ Model / afmeting _____</p> <p>OKNM 600/600 C2V5 LO3U O1O, 595 x 595 mm, RAL9010-55.</p>
----------	--