

OKNP

OKNP 300 / 450 / 600	<p>Passieve koelconvector met hoge koelcapaciteiten en een hoog comfort niveau. Grote range aan afmetingen en ophangtoepassingen: onderbouw, inbouw en bovenbouw. Leverbaar in 6 basis lengten en 3 breedte maten. Geringe hoogte: 200 of 300 mm (zonder de benodigde hoogte tussen unit en plafond). Geschikt voor het koelen of bijverwarmen van ruimtes met hoogtes van 2,4 tot 3,5 m.</p> <p>Toegepaste materialen 100% recyclebaar. Behuizing gefabriceerd uit elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Bij de inbouw en onderbouw uitvoeringen zijn de zichtdelen voorzien van een epoxy lak RAL kleur (standaard wit RAL 9010). Warmtewisselaar is opgebouwd uit koperen buizen), voorzien van aluminium koelribben. Lekdichtheid 100% getest op 15 bar.</p> <p>Codering</p> <ul style="list-style-type: none">O KoelconvectorK Gesloten uitvoeringN Ventileren, koelen en/of verwarmenP Geschikt voor vrijhangende toepassing <ul style="list-style-type: none">- Nozzle type (zie technische documentatie)- K Batterij, alleen koelen V Batterij, dubbel circuit voor koelen en verwarmen <p>Koelconvector, passief, warmtewisselaar alleen koelen, geen rooster, geschikt voor T-ligger (inleg), horizontale wateraansluiting.</p> <p>Bestelgegevens (voorbeeld):</p> <p>Koelconvector model 1800 met een huislengte van 1795 mm, geschikt voor verwarmen en koelen, passief, horizontale wateraansluiting, RAL 9010-55.</p> <p>Type _____ Model / afmeting _____</p> <p>OKNP 300/1800 1KO OHOO O1O 295 x 1795 mm hoogte 200 mm 9010 - 55</p>
-------------------------	--