

Het **geperforeerde plafondrooster**, Solid Air type PRVD, is geschikt voor het afzuigen van lucht en is uiterlijk gelijk aan het toevoerrooster type PTVD.

Het rooster bestaat uit een geëxtrudeerd aluminium opbouw omranding en een uitneembare geperforeerde frontplaat, welke ook verlaagd ten opzichte van het flensframe kan worden uitgevoerd (zie onderstaande Codering*). Het geheel is nabehandeld met een epoxy coating in kleur RAL 9010 (wit).

Het rooster is ontworpen voor montage in het plafond en is, afhankelijk van de toepassing, in verschillende uitvoeringen leverbaar t.w.:

- **Uitvoering Z (type PRVDOZ)**, is de standaard uitvoering met een vierkante boven aansluiting.
- **Uitvoering A (type PRVDOA)**, voorzien van een vast gemonteerde adapter van sendzimir verzinkt plaatstaal met een ronde bovenaansluiting.
- **Uitvoering R (type PRVDOR)**, voorzien van een vast gemonteerde plenumbox van sendzimir verzinkt plaatstaal met een ronde zijaansluiting, inwendig voorzien van een akoestische en thermische ½" polyesterwol isolatie.
- **Uitvoering U (type PRVDU)**, voorzien van een vast gemonteerde plenumbox van sendzimir verzinkt plaatstaal met een ronde zijaansluiting.

Accessoire 1

Om het inregelen van het luchtsysteem mogelijk te maken kan het geperforeerde plafondrooster type PRVDOZ tevens worden voorzien van een geëxtrudeerd aluminium contraroterende volumeregelaar met bediening vanaf de frontzijde van het rooster, type PRVDVZ.

Accessoire 2

Om het inregelen van het luchtsysteem mogelijk te maken kan het geperforeerde plafondrooster welke is uitgevoerd met een adapter of een plenumbox, worden voorzien van een vlinder vormige volume regelaar van sendzimir verzinkt plaatstaal.

Deze is gemonteerd in de ronde aansluiting en kan worden bediend vanaf de frontzijde van het rooster. In geval van plenumbox: via deze plenumbox. Afhankelijk van de gekozen uitvoering wordt het type dan RVDVA, PRVDVR of PRVDVU.

Codering:

P Geperforeerd plafondrooster

R Retour

- V Vlakke frontplaat, uitneembaar
- D Verlaagde frontplaat (13mm), uitneembaar *

D Opbouw omranding

- O Geen accessoires
- V Volumeregelaar
- A Adapter met ronde bovenaansluiting
- R Vast gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox
- U Vast gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox
- Z Vierkante bovenaansluiting

Bestelgegevens (voorbeeld):

Geperforeerd plafondrooster, retour, voorzien van een inwendig geïsoleerde plenumbox met ronde zijaansluiting en volumeregelaar

Type	Model
PRVDVR	model 400

Good climate, better performance!