

Het **geperforeerde plafondrooster**, Solid Air type PRVS, is geschikt voor het afzuigen van lucht en is uiterlijk gelijk aan het toevoerrooster type PTVS.

Het rooster bestaat uit een frontpaneel met een uitneembare geperforeerde frontplaat en het geheel is nabehandeld met een epoxy coating in kleur RAL 9010 (wit).

Het rooster is ontworpen voor inleg in een systeemplafond met een modulmaat van h.o.h. 600 x 600 mm of 625 x 625 mm. Door het lage gewicht van de unit is het mogelijk deze als inlegarmatuur toe te passen en direct in het systeemplafond in te leggen. De noodzaak om de unit zelfstandig af te hangen en op plafondhoogte af te stellen vervalt hiermede, een eenvoudige valbeveiliging is voldoende.

Verder zijn, afhankelijk van de toepassing, verschillende uitvoeringen leverbaar t.w.:

- **Uitvoering Z (type PRVSOZ)**, is de standaard uitvoering met een vierkante boven aansluiting.
- **Uitvoering A (type PRVSOA)**, voorzien van een vast gemonteerde adapter van sendzimir verzinkt plaatstaal met een ronde bovenaansluiting.
- **Uitvoering R (type PRVSOR)**, voorzien van een vast gemonteerde plenumbox van sendzimir verzinkt plaatstaal met een ronde zijaansluiting, inwendig voorzien van een akoestische en thermische ½" polyesterwol isolatie.
- **Uitvoering U (type PRVSOU)**, voorzien van een vast gemonteerde plenumbox van sendzimir verzinkt plaatstaal met een ronde zijaansluiting.

#### Accessoire 1

Om het inregelen van het luchtsysteem mogelijk te maken kan het geperforeerde plafondrooster type PRVSOZ tevens worden voorzien van een geëxtrudeerd aluminium contraroterende volumeregelaar met bediening vanaf de frontzijde van het rooster, type PRVSVZ.

#### Accessoire 2

Om het inregelen van het luchtsysteem mogelijk te maken kan het geperforeerde plafondrooster welke is uitgevoerd met een adapter of een plenumbox, worden voorzien van een vlinder vormige volume regelaar van sendzimir verzinkt plaatstaal.

Deze is gemonteerd in de ronde aansluiting en kan worden bediend vanaf de frontzijde van het rooster. In geval van plenumbox: naast deze plenumbox. Afhankelijk van de gekozen uitvoering wordt het type dan PRVSVA, PRVSVR of PRVSVU.

#### Codering:

P Geperforeerd plafondrooster  
R Retour  
V Vlakke frontplaat, uitneembaar  
S Modulair plafond h.o.h. 600mm of 625mm

- O Geen accessoires  
V Volumeregelaar
- A Adapter met ronde bovenaansluiting  
R vast gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox  
U vast gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox  
Z Vierkante bovenaansluiting

#### Bestelgegevens (voorbeeld):

Geperforeerd plafondrooster voor inleg in systeemplafond, retour, voorzien van een uitneembare frontplaat, een inwendig geïsoleerde plenumbox met ronde zijaansluiting en volumeregelaar.

Type	Model
PRVSVR	model 400

*Good climate, better performance!*