

Het **wervel plafondrooster**, Solid Air type RRBC, is geschikt voor het afzuigen van lucht en is uiterlijk gelijk aan het toevoerrooster type RTBC.

Het rooster heeft een bloemvormig aanzicht en bestaat uit een ronde plaatstalen frontpaneel in opbouw uitvoering en is nabehandeld met een epoxy coating in kleur RAL 9010 (wit)

Het rooster is ontworpen voor montage in het plafond heeft een rond aanzicht en is, afhankelijk van de toepassing, in verschillende uitvoeringen leverbaar t.w.:

- **Uitvoering O (type RRBCOO)** ronde frontpaneel zonder accessoires.
- **Uitvoering A (type RRBCOA)**, voorzien van een vast gemonteerde adapter van sendzimir verzinkt plaatstaal met een ronde bovenaansluiting.
- **Uitvoering R (type RRBCOR)**, voorzien van een vast gemonteerde plenumbox van sendzimir verzinkt plaatstaal met een ronde zijaansluiting, inwendig voorzien van een akoestische en thermische ½” polyesterwol isolatie.
- **Uitvoering U (type RRBCOU)**, voorzien van een vast gemonteerde plenumbox van sendzimir verzinkt plaatstaal met een ronde zijaansluiting.

Accessoire:

Om het inregelen van het luchtsysteem mogelijk te maken kan het wervel plafondrooster worden voorzien van een vlinder vormige volume regelaar van sendzimir verzinkt plaatstaal. Deze is gemonteerd in de ronde aansluiting en kan worden bediend vanaf de frontzijde van het rooster. In geval van plenumbox: via deze plenumbox Afhankelijk van de gekozen uitvoering wordt het type dan RRBCVA, RRBCVR of RRBCVU.

Codering:

- | | |
|---|---|
| R | Wervel plafondrooster |
| R | Retour |
| B | Bloemvormig, roterend uitblaaspatroon |
| C | Opbouw uitvoering, rond |
| - | O Geen accessoires |
| | V Volumeregelaar |
| - | A Adapter met ronde bovenaansluiting |
| | O Alleen frontpaneel |
| | R vast gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox |
| | U vast gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox |

Bestelgegevens (voorbeeld):

Wervel plafondrooster, ronde uitvoering, retour, voorzien van een inwendig geïsoleerde plenumbox met ronde zijaansluiting en volumeregelaar

Type	Model
RRBCVR	model 450