

Het **wervel plafondrooster**, Solid Air type RRGD, is geschikt voor het afzuigen van lucht en is uiterlijk overeenkomstig het toevoerrooster type RTGD.

Het rooster heeft een vierkant front van plaatstaal in opbouw uitvoering, nabehandeld met een epoxy coating in kleur RAL 9010 (wit).

Het rooster is ontworpen voor opbouw montage in het plafond, heeft een vierkant aanzicht en is, afhankelijk van de toepassing, in verschillende uitvoeringen leverbaar t.w.:

- **Uitvoering A (type RRGDOA)**, voorzien van een vast gemonteerde adapter van sendzimir verzinkt plaatstaal met een ronde bovenaansluiting.
- **Uitvoering R (type RRGDOR)**, voorzien van een vast gemonteerde plenumbox van sendzimir verzinkt plaatstaal met een ronde zijaansluiting, inwendig voorzien van een akoestische en thermische ½" polyesterwol isolatie.
- **Uitvoering (type RRGDOU)**, voorzien van een vast gemonteerde plenumbox van sendzimir verzinkt plaatstaal met een ronde zijaansluiting.

Accessoire:

Om het inregelen van het luchtsysteem mogelijk te maken kan het wervel plafondrooster worden voorzien van een vlinder vormige volume regelaar van sendzimir verzinkt plaatstaal. Deze is gemonteerd in de ronde aansluiting en kan worden bediend vanaf de frontzijde van het rooster, in geval van plenumbox via deze box. Afhankelijk van de gekozen uitvoering wordt het type dan RRGDVA, RRGDVR of RRGDVU.

Codering:

- R Wervel plafondrooster
 - R Retour, geen patroonbladen
 - G Niet instelbaar
 - D Opbouw uitvoering, vierkant
-
- O Geen accessoires
 - V Volumeregelaar
-
- A Adapter met ronde bovenaansluiting
 - R vast gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox
 - U vast gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

Bestelgegevens (voorbeeld):

Wervel plafondrooster, vierkante uitvoering, retour, voorzien een plenumbox met ronde zijaansluiting.

Type	Model
RRGDOU	model 625/24