

Het **wervel plafondrooster**, Solid Air type RTKA, is geschikt voor het toevoeren van gekoelde en verwarmde lucht met een groot temperatuurverschil ten opzichte van de ruimtetemperatuur. Door het unieke hooginducerende werveffect is een hoog aantal luchtwisselingen haalbaar. Het vlakke inblaaspatroon maakt het rooster ook geschikt voor de wat lagere ruimten. Het inblaaspatroon kan door middel van hand instelbare lamellen worden ingesteld, ook een verticale uitblaas behoort tot de mogelijkheden.

Het rooster heeft een front van sendzimir verzinkt plaatstaal in opbouw uitvoering, nabehandeld met een epoxy coating in kleur RAL 9010 (wit) en kunststof patroonbladen (zwart) ten behoeve van de patrooninstelling.

Het rooster is ontworpen voor montage in het plafond en is, afhankelijk van de toepassing, in verschillende uitvoeringen leverbaar t.w.:

- **Uitvoering A (type RTKAOA)**, voorzien van een vast gemonteerde adapter van sendzimir verzinkt plaatstaal met een ronde bovenaansluiting.
- **Uitvoering U (type RTKAOK)**, voorzien van een vast gemonteerde plenumbox van sendzimir verzinkt plaatstaal, inwendig voorzien van een akoestische isolatie en een ronde zijaansluiting.

*Codering:*

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| R | Wervel plafondrooster                |
| T | Toevoer                              |
| K | Roterend uitblaaspatroon, instelbaar |
| A | Opbouw uitvoering                    |
| O | Geen accessoires                     |
- 
- |   |   |  |
|---|---|--|
| - | A | Adapter met ronde bovenaansluiting                 |
|   | K | vast gemonteerde, akoestisch geïsoleerde plenumbox |

*Bestelgegevens (voorbeeld):*

Wervel plafondrooster, toevoer, voorzien van instelbare lamellen en een plenumbox met ronde zijaansluiting en een akoestische isolatie.

Type	Model
RTKAOK	model 500

*Good climate, better performance!*