

Het **lamellen plafondrooster**, Solid Air type RTLD, is geschikt voor het toevoeren van gekoelde en verwarmde lucht met een groot temperatuurverschil ten opzichte van de ruimtetemperatuur, de schotels van het binnenwerk zijn verstelbaar waardoor het luchtpatroon eenvoudig gewijzigd kan worden van horizontaal naar verticaal inblazen.

Het rooster is vervaardigd van staal en bestaat uit een ronde conisch gevormde behuizing in opbouw uitvoering en een, van schotels voorzien, verstelbaar binnenwerk. Het geheel is nabehandeld met een epoxy coating in kleur RAL 9010 (wit) (type RTLDOA).

Het rooster kan zowel vrijhangend als in het plafond worden toegepast en is, afhankelijk van de toepassing, in verschillende uitvoeringen leverbaar t.w.:

- **Uitvoering R (type RTLDOR)**, voorzien van een los meegeleverde plenumbox van sendzimir verzinkt plaatstaal met een ronde zijaansluiting, inwendig voorzien van een akoestische en thermische ½” polyesterwol isolatie.
- **Uitvoering U (type RTLDU)**, voorzien van een los meegeleverde plenumbox van sendzimir verzinkt plaatstaal met een ronde zijaansluiting.

#### *Codering:*

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| R | Rond plafondrooster         |
| T | Toevoer                     |
| L | Vlakke verstelbare lamellen |
| D | Opbouw omranding            |
| O | Geen accessoires            |
- 
- |   |   |   |
|---|---|---|
| - | A | Ronde bovenaansluiting                        |
|   | R | Inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd) |
|   | U | Ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)        |

#### *Bestelgegevens (voorbeeld):*

Lamellen plafondrooster, ronde uitvoering, toevoer, voorzien van een inwendig geïsoleerde plenumbox met ronde zijaansluiting.

Type	Model
RTLDOR	model 250

*Good climate, better performance!*