

Het **wandrooster**, Solid Air type WDVC, is geschikt voor het afzuigen van lucht en als doorvoer of overstroomrooster.

Het rooster is vervaardigd van geëxtrudeerd aluminium en opgebouwd uit een flensframe met een aanzicht van 35mm, met hierin vaste horizontale schoepen.

De schoepen zijn ter voorkoming van inkijk gemonteerd onder een hoek van 45°.

Montage van dit rooster aan beide zijden van een wand zorgt voor een zichtdichte uitvoering.

Het rooster is nabehandeld met een epoxy coating in kleur RAL 9010 (wit).

### *Accessoire*

Om het inregelen van het luchtsysteem mogelijk te maken kan dit wandrooster (type WDVC) worden voorzien van een geëxtrudeerd aluminium contraroterende volumeregelaar met bediening vanaf de frontzijde van het rooster (type WDVCVO)

### *Codering:*

W Wandrooster

D Doorvoer

V Vaste schoepen

C Omranding 35 mm, vast

- O Geen accessoires

V Volumeregelaar

O Niet van toepassing

### *Bestelgegevens (voorbeeld):*

Wand doorvoerrooster, voorzien van volumeregelaar

Type	Afmetingen
WDVCVO	bxh 625 x 225 mm

*Good climate, better performance!*