

Het **geluiddempend wand / deуроoster**, Solid Air type WGZC, is geschikt voor doorvoer van lucht en vermindert de geluidsoverdracht tussen de met elkaar verbonden ruimten.

Het rooster is opgebouwd uit een geëxtrudeerd aluminium flensframe met een aanzicht van 35mm, met hierin vaste horizontale schoepen van sendzimir verzinkt plaatstaal welke inwendig voorzien zijn van een geluiddempende isolatie.

Het rooster is geschikt voor enkelzijdige montage en is nabehandeld met een epoxy coating in kleur RAL 9010 (wit).

Afhankelijk van de beschikbare dikte van de wand of de deur, zijn verschillende uitvoeringen leverbaar (zie onderstaande Codering: *).

Codering:

W Wandrooster
G Geluiddempend
Z Zichtdicht
C Omranding vast (35mm), enkelzijdig

- D Diepte 52,5 mm *
C Diepte 82,5 mm *
H Diepte 102,5 mm *
K Diepte 112,5 mm *
E Diepte 122,5 mm *

O Niet van toepassing

Bestelgegevens (voorbeeld):

Geluiddempend wandrooster, met een dikte van 52,5mm, enkelzijdige uitvoering.

Type	Afmetingen
WGZCDO	bxhxd 625 x 225 x 52,5 mm

Good climate, better performance!