

Het **hooginducerende wandrooster**, Solid Air type WTHB, is geschikt voor het toevoeren van gekoelde en verwarmde lucht met een groot temperatuurverschil ten opzichte van de ruimtetemperatuur.

Het hooginducerende stalen binnenwerk is uitneembaar en heeft een grote mechanische sterkte en een vrije doorlaat van 85%, waardoor een groot aantal luchtwisselingen haalbaar is bij een korte worp. De horizontale en verticale lamellen liggen in één vlak, hierdoor is een optimale spreiding gewaarborgd (bij bestelling op te geven).

Verder is het rooster voorzien van een geëxtrudeerd aluminium flensframe (6mm). Het hooginducerende stalen binnenwerk is vanaf de frontzijde uitneembaar zodat een deflectie van 5° of 15° (voor of achterzijde binnenwerk) mogelijk is.

Het rooster is nabehandeld met een epoxy coating in kleur RAL 9010 (wit).

#### *Accessoire 1*

Om het inregelen van het luchtsysteem mogelijk te maken kan het hooginducerende wandrooster type WTHB tevens worden voorzien van een geëxtrudeerd aluminium contraroterende volumeregelaar met bediening vanaf de frontzijde van het rooster.

Type WTHBVO

#### *Accessoire 2*

Om een gelijkmatige aanstroming op het hooginducerende wandrooster type WTHB te waarborgen, kan een sendzimir verzinkt stalen deflectrol (15°) los worden meegeleverd. Type WTHBSO

#### *Accessoire 3*

Om het inregelen van het luchtsysteem mogelijk te maken en om een gelijkmatige aanstroming op het hooginducerende wandrooster type WTHB te waarborgen, kan het rooster tevens worden voorzien van een geëxtrudeerd aluminium contraroterende volumeregelaar met bediening vanaf de frontzijde van het rooster en kan een sendzimir verzinkt stalen deflectrol (15°) los worden meegeleverd.

Type WTHBBO

#### *Codering:*

W	Wandrooster	
T	Toevoer	
H	Hooginducerend binnenwerk	
B	Omranding 6 mm	
-	O	Geen accessoires
	V	Volumeregelaar
	S	Deflectrol
	B	Volumeregelaar plus deflectrol

O Niet van toepassing

#### *Bestelgegevens (voorbeeld):*

Hooginducerend wandrooster, voorzien van volumeregelaar en meegeleverde deflectrol.

Type	Afmetingen
WTHBBO	bxh 625 x 225 mm

*Good climate, better performance!*