

Het **gladde schoep kanaalrooster**, Solid Air type WU-K, is geschikt voor het afzuigen en/of toevoeren van gekoelde en verwarmde lucht met een groot temperatuurverschil ten opzichte van de ruimtetemperatuur.

Het rooster is vervaardigd van sendzimir verzinkt plaatstaal en opgebouwd uit een gebogen flensframe met een aanzicht van 24mm, geschikt voor montage in rond kanaalwerk, met hierin instelbare druppelvormige schoepen.

Het rooster is standaard niet nabehandeld.

Nabehandeling met een moffel lak in kleur RAL 9010 (wit) is mogelijk en dient bij bestelling te worden opgegeven.

De volgende uitvoeringen zijn leverbaar:

**Type WUAKOO**, voorzien van verticale schoepen

**Type WUBKOO**, voorzien van horizontale schoepen

**Type WUCKOO**, voorzien van verticale schoepen (vóór) en horizontale schoepen (achter)

#### *Accessoire 1*

Om het inregelen van het luchtsysteem mogelijk te maken kan het gladde schoep kanaalrooster type WU-K tevens worden voorzien van een stalen contraroterende volumeregelaar (zwart) met bediening vanaf de frontzijde van het rooster.

Type WUAKVO, WUBKVO of WUCKVO.

#### *Accessoire 2*

Om bij gebruik als toevoerrooster een gelijkmatige aanstroming op het gladde schoep kanaalrooster type WU-K te waarborgen, kan het rooster worden voorzien van een sendzimir verzinkt stalen luchtgeleiding schoep.

Type WUAKSO, WUBKSO of WUCKSO.

#### *Codering:*

W Wandrooster

U Universeel (toevoer / retour)

- A verticale schoepen  
B horizontale schoepen  
C Horizontale en verticale schoepen

K Gebogen omranding 24mm, vast binnenwerk

- O Geen accessoires  
V Volumeregelaar  
S Luchtgeleiding schoep

O Niet van toepassing

#### *Bestelgegevens (voorbeeld):*

Gladde schoep kanaalrooster voor rond kanaal, met dubbel instelbare schoepen en een luchtgeleiding schoep.

Type	Afmetingen
WUCKSO	bxh 625 x 225 mm